

ORLA  
EDGE BANDING





ALCANTO / RAW EDGE BANDING

Orlas produzidas a partir de folha de madeira natural ou de madeira reconstituída, sem suporte.  
Edge banding produced with natural or reconstituted veneer, without fleece support.

	Orla* Edge Banding*	Orla Lixada Sanded Edge Banding	Tolerâncias / Tolerance
Espessura / thickness	0,40 a 0,70mm	0,50mm	± 0,05%
Diâmetro máximo / maximum diameter	570mm		-
	Rolo / Roll		Tolerâncias / Tolerance
Comprimento / length	100 a 400m		± 1%
Comprimento normal / normal length	250m		± 1%
Largura / width	12 a 320mm		(± 1/-0)



ALCANSUPOR / FLEECE BACKED EDGE BANDING

O fleece oferece uma melhor resistência e flexibilidade à orla.  
The fleeced back auto offers a better resistance and flexibility to the edge banding.

	Orla* Edge Banding*	Orla Lixada Sanded Edge Banding	Tolerâncias / Tolerance
Espessura / thickness	0,50 a 0,70mm	0,50mm	± 0,05%
Diâmetro máximo / maximum diameter	570mm		-
	Rolo / Roll		Tolerâncias / Tolerance
Comprimento / length	100 a 500m		± 1%
Comprimento normal / normal length	250m		± 1%
Largura / width	12 a 320mm		(0/+1)



ALPRECOL / PRE-GLUED EDGE BANDING

Folha pré-colada com uma cola quente, lixada ou não lixada. Orla onde a cola aplicada é reativada com calor.  
Pre-glued veneer with a hot melt adhesive, sanded or non-sanded. Edge banding veneer where the glue applied is reactivated with heat.

	Orla* Edge Banding*	Orla Calibrada Calibrated Edge Banding	Tolerâncias / Tolerance
Espessura / thickness	0,40 a 0,70mm	0,50mm	± 0,05%
Espessura com cola / thickness with glue	Aumenta ± 0,40		-
Diâmetro máximo / maximum diameter	570mm		-
	Rolo / Roll		Tolerâncias / Tolerance
Comprimento / length	50 a 100m		± 1%
Comprimento normal / normal length	85m		± 1%
Largura / width	12 a 320mm		(± 1/-0)



ALREVEST / WRAPPING VENEER

A partir de folhas de alta qualidade e com fleece no verso produzimos orlas para revestimento dos perfis mais exigentes.  
From a high quality veneer and with fleece on the back, we produce wrapping veneer specifically suited for wrapping the most challenging profiles.

	Orla* / Edge Banding*	Tolerâncias / Tolerance
Espessura / thickness	0,31 a 0,35mm	± 0,02%
Diâmetro máximo / maximum diameter	570mm	-
	Rolo / Roll	Tolerâncias / Tolerance
Comprimento / length	50 a 500m	± 1%
Comprimento normal / normal length	250m	± 1%
Largura / width	12 a 320mm	(0/+1)



ALVERNICANT / LACQUER EDGE BANDING

A orla é submetida a um processo de acabamento com revestimento primário e / ou verniz.  
The edge banding is submitted to a finishing process with primary coating and/or varnish.

	Orla* / Edge Banding*	Tolerâncias / Tolerance
Espessura / thickness	0,45 a 54mm e 0,32 em larguras superiores	± 0,02%
Diâmetro máximo / maximum diameter	570mm	-
	Rolo / Roll	Tolerâncias / Tolerance
Comprimento / length	50 a 500m	± 1%
Comprimento normal / normal length	250m	± 1%
Largura / width	320mm	(0/+1)



ORLA COM VEIO ATRAVESSAR AT / CROSS GRAIN EDGE BANDING

Atendendo à tendência para o uso de placas mais grossas, esta orla dá um visual contínuo com o veio da madeira da face, permitindo aos designers ampliar as suas opções.  
Meeting the trend towards the use of thicker boards, this edging gives a continuous look with the wood grain of the face, allowing designers to broaden their options.

	Orla* Edge Banding*	Orla Lixada Sanded Edge Banding	Tolerâncias / Tolerance
Espessura / thickness	0,40 a 0,70mm	0,50mm	± 0,04%
Diâmetro máximo / maximum diameter	570mm		-
	Rolo / Roll		Tolerâncias / Tolerance
Comprimento / length	100 a 400m		± 1%
Comprimento normal / normal length	250m		± 1%
Largura / width	12 a 320mm		(± 1/-0)



ALCANTESP / THICK EDGE BANDING

Uma maior espessura permite arestas arredondadas para um toque de alta qualidade.  
The greater thickness allows round edges for a high quality touch.

	Orla* / Edge Banding*	Tolerâncias / Tolerance
Espessura / thickness	1,1; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0mm	± 0,02%
Diâmetro máximo / maximum diameter	870mm	-
	Rolo / Roll	Tolerâncias / Tolerance
Comprimento / length	25 a 200m	± 1%
Comprimento normal / normal length	≥2,0mm: 100m ; <2,0mm: 200m	20% desvio admissível
Largura / width	12 a 310mm	(0/+1)



NOTA / NOTE

\*Conforme espécie e qualidade / \*According species and quality

Diâmetro interno (Alcanto;Alcansupor; Alprecol; Alrevest; Alvernican; Orla com Veio Atravessar AT): 150mm  
Diâmetro interno (Alcantesp): 560 a 580mm  
Internal diameter (Raw Edge Banding; Fleece Backed Edge Banding; Pre-glued Edge Banding; Wrapping Veneer; Lacquer Edge Banding; Cross Grain Edge Banding): 150mm  
Internal diameter (Thick Edge Banding): 560 a 580mm



### **ALCobaÇA**

Sede | Headquarters

Rua da Escola, n.º 9 • Facho - Cela  
Apartado 223 • 2461-601 Alcobaça  
T (+351) 262 580 130  
Portugal

[www.balbino-faustino.pt](http://www.balbino-faustino.pt)